

	SX-810	SX-820	SX-825	SX-860	SX-880
Optyka					
System	3 LCD technology				
Jasność	2200 lumens	2600 lumens	2500 lumens	3000 lumens	3500 lumens
Rozdzielczość natywna	XGA	XGA	WXGA	XGA	XGA
Obiektyw	1.2X Zoom lens, f=18.53 ~ 22.18mm, F/1.65 ~ F/1.93				
Lampa	200W		230W		
Dystans wyświetlania	40 to 300 inches (Approx.100"@2.88M)				
Sygnal					
Scan rate	Horizontal 31 to 92 kHz ; Vertical 48 to 120 Hz				
System kolorów	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M,N) / SECAM/PAL60				
Kompatybilne sygnały video	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i				
Kompatybilne sygnały PC	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA				
Wejścia / Wyjścia					
Złącza wejść	RGB: Mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1 Audio: mini jack x 2 , RCA(L,R) x 1 Component Video: RCA x 3 (Not for SX-810)				

	SX-810	SX-820	SX-825	SX-860	SX-880
Złącza wyjść	RGB: Min D-sub 15 pin x 1, Audio: mini jack x 1				
Port sterowania myszą	USB type B x 1				
Złącze kontrolera	RS-232C D-sub 9 pin x 1,				
LAN (RJ45)	Optional				
Głośnik	Mono 8W X 1				
Ogólne					
Rozmiary (SZxWxG)	325 x 97 x 260 mm				
Waga netto	3.3 kg				
Waga brutto					
Wymagane zasilanie	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz				
Pobór mocy	Max. 282W , Standby < 5W		Max. 312W , Standby < 5W		
Akcesoria standardowe	Remote control (Multi-function Type)				

Twój dystrybutor: